



BIOSOLVE EXTRA

Solvant dégraissant – fait d’huile d’orange

DESCRIPTION

BIOSOLVE EXTRA enlève les résidus d’uréthane, de bandes d’auto décorative, de colle, de graisse et d’huile, de silicone sur les tissus, tapis, béton, pavé uni et peinture d’automobile sans abîmer les surfaces. BIOSOLVE EXTRA ne laisse pas de résidus huileux ou graisseux sur les tissus. Il peut aussi être utilisé pour des shampoings moteurs. Peut être dilué sans se séparer à raison de 1:2 à 6 parties d’eau.

AVANTAGES

1. Peu toxique et fabriqué entièrement de produits biodégradables.
2. Produit 100% actif et peut être dilué afin de diminuer les coûts d’utilisation.
3. Contient des additifs spéciaux et des inhibiteurs de corrosion afin de protéger les surfaces nettoyées.
4. Émulsifie très bien la graisse en devenant blanc lors du rinçage.
5. Non corrosif et contrôle les odeurs et élimine les dépôts visqueux.



DONNÉES TECHNIQUES

pH (tel quel).....	9.5
Densité (20°C)	0,895 g/cc
Couleur.....	Jaune translucide
Odeur.....	Odeur d’agrumes
Caractéristique	Ininflammable
Biodégradabilité.....	Complète
Stabilité au gel/dégel.....	Stable

La biodégradabilité a été déterminée selon l’essai no. 301D de l’OCDE.

MODE D’EMPLOI :

Nous suggérons de faire un essai sur un endroit caché pour s’assurer de la compatibilité du produit sur la surface à traiter. Pour les résidus non-séchés ou en contact avec les mains, vaporiser sur la surface, laisser agir quelques minutes et rincer à l’eau. Pour les résidus séchés, même procédé mais laisser agir 10 à 15 minutes ou plus.

DILUTION: Pour le bois, les tissus et toutes surfaces dures: Diluez 1 partie de BIOSOLVE EXTRA dans 2 à 6 parties d’eau selon le degré de saleté et rincez à l’eau. Pour le lavage de moteur, plancher de garage et tapis: Appliquez pur et rincer à l’eau. Pour le polissage de phare: Appliquez pur et polir avec une polisseuse. Rincez et essuyez. Pour le nettoyage de béton et "Graffiti": Utilisez une brosse de métal afin d’égratigner la peinture. Vaporisez le BIOSOLVE EXTRA sur la surface et laisser agir 15 à 30 minutes. Brossez encore la surface à l’aide d’une brosse métallique pour enlever la peinture et rincer à l’eau. Pour certains plastiques il est conseillé de faire des essais au préalable.

UNICA CANADA INC.

90, J.-Armand Bombardier, Boucherville (Québec) J4B 8N4

Tél.: 450.655.8168 • Fax: 450.655.4411

Courriel: unica@unicacanada.com • Visitez notre site web www.unicacanada.com