

GV 3 M Plus/GV 3,3 M Plus

DOTATION DE SÉRIE



- 5.409.0256 Flexible 3 m



- 2 x 3.753.0111



- 3.754.0228



- 3.754.0229



- 3.754.0235



- 3.754.0250



- 3.754.0230



- 6.405.0240



- 6.402.0096



- 3.754.0234



- 6.402.0095



- 3.099.0126



En option:

- 5.409.0254 Pistolet de vapeur avec flexible (10 m)
- 3.754.0280 Lance de vapeur longue

Equipé avec:

- Vapeur saturée à 9 bar, température 175°C.
- Pistolet à vapeur avec commandes basse tension
- Réservoir inox AISI 304
- Chaudière inox AISI 304 3,3kW, épaisseur 25/10
- Dispositif pour utiliser les produits chimiques et les détergents mélangés à la vapeur
- Préchauffage 7 min
- Régulation vapeur
- Vanne de décharge
- Indicateur de pression
- La chaudière peut être remplie par le réservoir fourni (en continu)
- Roues pivotantes avec frein pour zone alimentaire

	GV 3 M PLUS	GV 3,3 M PLUS
Référence	8.450.0038	8.450.0010
Pression maximale/température	9 bar/175° C	9 bar/175° C
Puissance absorbée/tension	3000 W/230V ~ 50Hz (Ph 1)	3300 W/230V ~ 50Hz (Ph 1)
Production de la vapeur	4.2 kg/h	4.62 kg/h
Chaudière type/volume	Inox AISI 304/4,6 l	Inox AISI 304/4,6 l
Capacité réservoir eau/détergent	5 l/5 l	5 l/5 l



Panneau de contrôle simple et intuitif, pistolet vapeur avec raccord rapide, interrupteur principal ON/OFF avec témoin lumineux, voyant lumineux d'activation de la résistance de la chaudière, régulateur de débit de vapeur, témoin lumineux pour disponibilité de la vapeur, manomètre de pression de vapeur.

Pistolet vapeur avec commande intégrée d'activation de la fonction vapeur/détergent et accouplement rapide des accessoires.

Sécurité pour l'arrêt de la chaudière en cas de manque d'eau.

Témoin lumineux de manque d'eau.

Témoin lumineux de fonctionnement de la pompe eau.

Témoin lumineux de fonctionnement de la pompe à détergent.

Selecteur eau/détergent.

Vanne pour la vidange de la chaudière.

Autonomie illimité grâce à l'alimentation en continu de la chaudière, remplissage du réservoir sans arrêter la machine pendant le travail.

Chaudière fonctionnant à 9 bar et 175 ° C avec de la vapeur sèche. Equipé de deux pompes: pour la chaudière et pour le détergent.

Sécurité maximale grâce à une thermostat de sécurité, un pressostat et une soupape de sécurité.



Vanne de vidange pour la vidange complète de la chaudière pour éliminer l'eau résiduelle et la formation de calcaire et prolonger ainsi la vie de la chaudière.

Equipé de 4 roues pivotantes alimentaires.

Réservoir d'eau et de détergent de 5 litres. Gamme d'accessoires riche et complète.

Domaines d'application

- Restauration, industrie alimentaire, débits de boissons, industrie vinicole.
- Hopitaux, collectivités, domaines de la santé, hôtels, bureaux, centres sportifs, écoles.
- Industrie, transports, centres de lavage, concessionnaires automobiles.

