


Spray

DOTATION DE SÉRIE


- Pistolet professionnel.
- Lance avec buse.
- Raccord rapide entrée et sortie
- Flexible pour produits chimiques et joint



Spray 24



Spray 50



Equipé avec:

Les pulvérisateurs à charge pneumatique nécessitent une liaison à un compresseur pour charger le réservoir et permettent la vaporisation du produit sans liaison au compresseur. Ils travaillent à haute pression et ils utilisent donc des réservoirs de grande capacité en acier ou en inox pour permettre une grande autonomie de travail.

	SPRAY NV24	SPRAY NV50
Référence	0.006.0002	0.006.0003
Capacité/modèle	24 l/verni	50 l/verni
Pression de travail	6 bar	6 bar
Vanne de sécurité	max 8 bar	max 8 bar
Indicateur de pression	manomètre	manomètre
Indicateur de niveau	colonne externe	colonne externe
Recharge	pneumatique	pneumatique
Régulateur de pression	manuel	manuel
Connexion du pistolet	1/4" G-F	1/4" G-F
Type de flexible	rilsan	rilsan
Longueur du flexible/lance	10 mt/600 mm	10 mt/900 mm
Dimension/poids	28x32x75 cm/15 kg - 33,06 lbs	45x42x100 cm/25 kg - 55,11 lbs