



IVR-L 100/18-2 Tc Dp*CUL

1 Vidage confortable, manuel et sûr des liquides

- Démontage simple du flexible d'évacuation de la cuve pour l'élimination sûre des huiles et liquides de refroidissement.
- Affichage du niveau de remplissage sur le flexible d'évacuation et l'appareil pour éviter le trop-plein dans la cuve.

2 Vidage des liquides mécanique, rapide et sécurisée

- Une pompe vide-fûts réglable en continu permet une vidange plus rapide des liquides de la cuve.
- Vidange aisée et sûre même en cas de dénivelé jusqu'à six mètres.

3 Le système de vidage avec châssis basculant permet un vidage manuel et sûr sans trop d'efforts

- Le système avec châssis permet un vidage ergonomique par le biais d'un mécanisme pivotant.

IVR-L 100/18-2 Tc Dp*CUL

Caractéristiques techniques

Réf.	9.988-913.0	
Code EAN	4054278455440	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 110-120 / 50-60
Débit d'air	l/s / m³/h	127,8 / 460
Dépression	mbar / kPa	220 / 22
Diamètre nominal de raccordement	DN 50	
Diamètre nominal pour accessoires	DN 40	

Équipement

Accessoires standard	Non
-----------------------------	-----