

## NT 40/1 Tact Te L \*CUL

Compact et facile à transporter: l'aspirateur eau/poussières NT 40/1 Tact Te avec décolmatage Tact et cuve de 40 l avec pare-chocs pour un travail prolongé sans interruptions.

### 1 Connexion du tuyau d'aspiration à la tête de la machine

- La tubulure d'aspiration intégrée à la tête de l'appareil permet d'obtenir un volume utile plus grand de la cuve à déchets.
- Vidange facile de la cuve à déchets grâce à la liaison du tuyau flexible et de la tête de l'appareil.

### 2 Surface de pose pour mallette et possibilités de fixation

- Grâce à la surface plate de la tête de l'appareil, revêtue de caoutchouc, des mallettes à outils peuvent être déposées sans glisser.
- Les œillets d'arrimage permettent une fixation en toute sécurité à l'aide de sangles d'arrimage courantes.

### 3 Guidon optionnel

- Pour permettre un transport confortable vers le lieu d'utilisation, le guidon optionnel peut être monté vite et simplement.

### 4 Filtre plissé plat PES résistant à l'humidité

- Le filtre plissé plat PES de la classe de poussières M retient, de manière fiable 99,9% de toutes les particules.
- Aspiration de poussières ou aspiration de liquides: pas besoin de changer de filtre PES.



## NT 40/1 Tact Te L \*CUL

- Filtre plissé plat PES
- Préparation antistatique
- Guidon optionnel

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.148-316.0	
<b>Code EAN</b>	886622021711	
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	71
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	242 / 24,2
<b>Contenance du réservoir</b>	<b>l</b>	40
<b>Puissance absorbée max.</b>	<b>W</b>	1380
<b>Diamètre nominal standard</b>		DN 35
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	68
<b>Matériau de la cuve</b>		Plastique
<b>Nombre de turbines</b>		1
<b>Fréquence</b>	<b>Hz</b>	60
<b>Voltage</b>	<b>V</b>	120
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	14,4
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	560 x 370 x 655

### Équipement

<b>Flexible d'aspiration</b>	<b>m</b>	4	<b>Protection de circulation résistante aux chocs</b>	■
<b>Sac filtrant</b>		Non tissé	<b>Classe de protection</b>	I
<b>Suceur sol eau/poussières</b>	<b>mm</b>	360	<b>Roulette avec frein</b>	■
<b>Suceur fentes</b>		■		
<b>Manchon de connexion pour outil électrique</b>		■		
<b>Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint</b>		■		
<b>Marche/arrêt automatique pour les outils électriques</b>		■		
<b>Préparation antistatique</b>		■		
<b>Filtre plissé plat</b>		PES		
<b>Coude</b>		■		
<b>Nettoyage du filtre</b>		Système de décolmatage du filtre Tact		

■ Standard.

# NT 40/1 TACT TE L \*CUL

## 1.148-316.0

**KÄRCHER**


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Filtre plissé plat PES</b>									
Filtre plissé plat PES	1	6.904-360.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	■
<b>Filtre HEPA, classe de poussière H</b>									
Filtre plissé plat HEPA	2	6.904-242.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	□
<b>Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière</b>									
Sac plastique pour une mise au rebut sans génération de poussière	3	2.889-158.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une mise au rebut sans génération de poussière.	■
<b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>									
Filtres matière non tissée	4	2.889-155.0	5 pièce(s)					Filtre matière non tissée d'une capacité de 40 à 50 litres. Résistant à la déchirure, classe de poussière M, pour tubulure d'aspiration dans la tête de l'appareil.	■
<b>Coude, plastique</b>									
Coude Adv	5	2.889-170.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip.	■
Coude	6	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. Avec curseur à air parasite et fonction antistatique.	□
Coude Adv, électroconducteur	7	2.889-168.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	□
Coude NW40	8	2.889-171.0	1 pièce(s)	DN 40				Coude pour nouveau système à clip, en largeur nominale DN 40.	□
Coude électroconducteur NW40	9	2.889-172.0	1 pièce(s)	DN 40				Coude pour nouveau système à clip, en largeur nominale DN 40. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	□
<b>Suceurs pour sols</b>									
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv, largeur nominale DN 35	10	2.889-152.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	■
Suceur d'aspiration eau et poussière	11	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).	□
Suceur eau et poussière polyvalent	12	6.906-384.0	1 pièce(s)	DN 35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Suceur sol eau/poussières	13	2.889-118.0	1 pièce(s)	DN 35		400 mm		Suceur polyvalent (DN 35) pour aspirer les grandes surfaces humides. Les raclettes en caoutchouc et les brosses peuvent être échangées facilement et rapidement.	□
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv pour largeur nominale DN 40	14	2.889-153.0	1 pièce(s)	DN 40		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	□
Suceur sol eau et poussières standard	15	2.889-173.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Suceur sol eau et poussières couleur anthracite d'une largeur de 300 millimètres, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus.	□
Suceur sol standard DN40	16	2.889-174.0						Buse pour sol, coloris anthracite, diamètre nominal DN 40, avec bandes de brosse et raclette caoutchouc changeables. Convient à toutes les applications d'aspiration eau et poussière.	□
<b>Suceurs à fentes</b>									
Suceur à fentes NT Tact DN 35	17	2.889-159.0	1 pièce(s)	DN 35	225 mm			Suceur à fentes DN 35 pour la nouvelle série Tact.	■
Suceur à fentes NT Tact DN 40	18	2.889-160.0	1 pièce(s)	DN 40	225 mm			Suceur à fentes DN 40, pour nouvelle série Tact.	□
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>									
Kit tuyau d'aspiration	19	2.889-175.0	1 pièce(s)	DN 35	505 mm			Kit tuyau d'aspiration en acier inoxydable, DN 35, 2 pièces, de 0,55 millimètre chacune.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 40/1 TACT TE L \*CUL

## 1.148-316.0

**KÄRCHER**


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	20	2.889-192.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm			Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m)	■
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	21	2.889-194.0	1 pièce(s)	DN 40	550 mm				□
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>									
Flexible d'aspiration	22	2.889-135.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	■
	23	2.889-133.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau système de fermeture à clip, C 35.	□
	24	2.889-134.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	25	2.889-136.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration électroconducteur avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	□
	26	2.889-137.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip. En matériau électroconducteur.	□
Flexible d'aspiration	27	2.889-138.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	□
	28	2.889-139.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	□
Flexible d'aspiration, résistant à l'huile	29	2.889-140.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 4 m.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	30	2.889-141.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip.	□
	31	2.889-142.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur 2,5 m.	□
Flexible d'aspiration	32	2.889-161.0	1 pièce(s)	DN 35	2 m			Flexible d'aspiration souple, robuste et résistant à long terme, doté du nouveau système de verrouillage à clipser. Compatible notamment avec nos aspirateurs poussières. Longueur 2 m. Diamètre nominal : DN 35.	□
<b>Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur</b>									
Manchon à outil DN 35, fixation par clip	33	2.889-151.0	1 pièce(s)	DN 35				Manchon à outil avec embout caoutchouc et curseur à air parasite pour nouveau système à clip. Convient à tous les outils électroportatifs courants.	■
<b>Filtre plissé plat papier</b>									
Filtre plissé plat Dry	34	6.904-367.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Dry en fibres de cellulose avec une étiquette verte. Convient pour l'aspiration de poussières fines et grossières des classes de poussières L et M.	□
<b>Filtre plissé plat PTFE</b>									
Filtre plissé plat Ultimate	35	6.907-455.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L.	□
<b>Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides</b>									
Filtre gros déchets	36	6.904-287.0	1 pièce(s)					Métal, perforé, inadapté pour l'aspiration de poussières.	□
<b>Filtre tissu</b>									
Filtre à membrane pour les nouvelles gammes Tact et Ap	37	2.889-281.0						Filtre à membrane supplémentaire en non-tissé, pour les appareils des gammes Tact et Ap. Il se place directement sur le réservoir, et permet d'aspirer sans sac de filtre. Lavable et réutilisable.	□
Filtre à bougie Wood	38	2.414-000.0						Filtre à bougie Wood en matière textile avec revêtement PTFE et étiquette marron. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de bois et de fibres des classes de poussières M et L.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 40/1 TACT TE L \*CUL

## 1.148-316.0

**KÄRCHER**


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif		
<b>Brosses polyvalentes</b>										
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	39	6.900-425.0	1 pièce(s)	DN 35	120 mm			Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>	
<b>Suceurs auto</b>										
Buse auto	40	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>	
<b>Suceurs combinés, poussière</b>										
Suceur combiné, poussière	41	6.906-511.0	1 pièce(s)	DN 35		270 mm		Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	<input type="checkbox"/>	
<b>Pinceau d'aspiration</b>										
Pinceau d'aspiration	42	6.903-862.0	1 pièce(s)	DN 35		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	<input type="checkbox"/>	
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>										
Kit tuyau d'aspiration chromé DN 35 550 mm	43	2.889-191.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm			Kit tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, 2 pièces, de 0,55 millimètre chacune.	<input type="checkbox"/>	
<b>Kits de réparation</b>										
Kit de réparation DN 35	44	2.889-149.0	1 pièce(s)	DN 35				Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip.	<input type="checkbox"/>	
Kit de réparation DN 40	45	2.889-150.0	1 pièce(s)	DN 40				Kit de réparation DN 40 pour le nouveau système à clip.	<input type="checkbox"/>	
<b>Flexibles d'aspiration (fixation par clip)</b>										
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	46	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec raccordement par baionnette et raccord à clips, C 40.	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration	47	2.889-163.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration électroconducteur, DN 35. Longueur : 2,5 mètres.	<input type="checkbox"/>	
<b>Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)</b>										
Rallonge de flexible	48	2.889-145.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 35. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>	
	49	2.889-146.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 40. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>	
<b>Divers</b>										
Guidon pour NT 40/1 Tact Te L	50	2.643-868.0	1 pièce(s)					Guidon ergonomique pour le NT 40/1 Tact Te L.	<input type="checkbox"/>	
Outil de poussière de perçage	51	2.679-000.0	1 pièce(s)					Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>	
<b>Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable</b>										
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	52	5.453-016.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	<input type="checkbox"/>	
<b>Jeux d'accessoires par domaine</b>										
Kit universel usage artisanal et professionnel	53	2.637-595.0		DN 35				Jeu d'accessoires pour un usage artisanal et professionnel.	<input type="checkbox"/>	
Kit de nettoyage pour chaudières 35 mm	54	2.638-852.0		DN 35				Kit de nettoyage pour chaudières.	<input type="checkbox"/>	
Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35	55	2.862-166.0		DN 35				Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.