NT 50/1 Tact Te L *CUL

Aspirateur eau/poussières professionnel NT 50/1 Tact Te riche en équipement, dont cuve de 50 l avec guidon réglable, flexible de vidange et manchon de connexion pour outil électrique.

1 Guidon ergonomique réglable

- Grâce à son verrouillage rapide, le guidon réglable s'adapte simplement à la taille de l'opérateur.
- Pour ranger l'appareil sans encombrer, le guidon est simplement rabattu complètement vers le bas.

2 Flexible de vidange résistant aux hydrocarbures

- Flexible de vidange intégré, résistant aux hydrocarbures, pour vidanger confortablement les liquides.

3 Suceur sol large avec inserts vite à changer

- Suceur sol avec brosses et lèvres en caoutchouc. Passage sans effort entre aspiration à sec et aspiration des liquides.

4 Sélecteur rotatif central

- Les programmes d'aspiration peuvent être choisis et réglés de manière confortable au moyen du sélecteur rotatif central.

NT 50/1 Tact Te L *CUL, 1.148-416.0, 2020-05-06

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

NT 50/1 Tact Te L *CUL

- Guidon réglable
- Tuyau de vidange.
- Préparation antistatique

Caractéristiques techniques

Référence		1.148-416.0
Code EAN		886622021735
Débit d'air	l/s	71
Dépression	mbar / kPa	242 / 24,2
Contenance du réservoir	l	50
Puissance absorbée max.	W	1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Niveau de pression acoustique	dB/A	68
Matériau de la cuve		Plastique
Nombre de turbines		1
Fréquence	Hz	60
Voltage	V	120
Poids	kg	18,3
Dimensions (L × l × H)	mm	640 × 370 × 1045

Equipement

Flexible d'aspiration	m	4	**Nettoyage du filtre**	Système de décolmatage du filtre Tact
Sac filtrant		Non tissé	**Protection de circulation résistante aux chocs**	■
Suceur sol eau/poussières	mm	360	**Guidon**	■
Suceur fentes		■	**Classe de protection**	I
Manchon de connexion pour outil électrique		■	**Roulette avec frein**	■
Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)		■		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■		
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■		
Préparation antistatique		■		
Filtre plissé plat		PES		

■ **Standard.**

NT 50/1 TACT TE L *CUL
1.148-416.0

KÄRCHER

1

2


3

4

5

6

7

8

9


10

11

12

13

15

		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat PES									
Filtre plissé plat PES	1	6.904-360.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	■
Filtre HEPA, classe de poussière H									
Filtre plissé plat HEPA	2	6.904-242.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	□
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière									
Sac plastique pour une mise au rebut sans génération de poussière	3	2.889-158.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une mise au rebut sans génération de poussière.	■
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)									
Filtres matière non tissée	4	2.889-155.0	5 pièce(s)					Filtre matière non tissée d'une capacité de 40 à 50 litres. Résistant à la déchirure, classe de poussière M, pour tubulure d'aspiration dans la tête de l'appareil.	■
Coude, plastique									
Coude Adv	5	2.889-170.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip.	■
Coude	6	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. Avec curseur à air parasite et fonction antistatique.	□
Coude Adv, électroconducteur	7	2.889-168.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	□
Coude NW40	8	2.889-171.0	1 pièce(s)	DN 40				Coude pour nouveau système à clip.en largeur nominale DN 40.	□
Coude électroconducteur NW40	9	2.889-172.0	1 pièce(s)	DN 40				Coude pour nouveau système à clip.en largeur nominale DN 40. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	□
Suceurs pour sols									
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv, largeur nominale DN 35	10	2.889-152.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	■
Suceur d'aspiration eau et poussière	11	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).	□
Suceur eau et poussière polyvalent	12	6.906-384.0	1 pièce(s)	DN 35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Suceur sol eau/poussières	13	2.889-118.0	1 pièce(s)	DN 35		400 mm		Suceur polyvalent (DN 35) pour aspirer les grandes surfaces humides. Les raclettes en caoutchouc et les brosses peuvent être échangées facilement et rapidement.	□
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv pour largeur nominale DN 40	14	2.889-153.0	1 pièce(s)	DN 40		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	□
Suceur sol eau et poussières standard	15	2.889-173.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Suceur sol eau et poussières couleur anthracite d'une largeur de 300 millimètres, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus.	□
Suceur sol standard DN40	16	2.889-174.0						Buse pour sol, coloris anthracite, diamètre nominal DN 40, avec bandes de brossage et raclette caoutchouc changeables. Convient à toutes les applications d'aspiration eau et poussière.	□
Suceurs à fentes									
Suceur à fentes NT Tact DN 35	17	2.889-159.0	1 pièce(s)	DN 35	225 mm			Suceur à fentes DN 35 pour la nouvelle série Tact.	■
Suceur à fentes NT Tact DN 40	18	2.889-160.0	1 pièce(s)	DN 40	225 mm			Suceur à fentes DN 40, pour nouvelle série Tact.	□
Tubes d'aspiration, inox									
Kit tuyau d'aspiration	19	2.889-175.0	1 pièce(s)	DN 35	505 mm			Kit tuyau d'aspiration en acier inoxydable, DN 35, 2 pièces, de 0,55 millimètre chacune.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 50/1 TACT TE L *CUL
1.148-416.0

KÄRCHER

20–21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	20	2.889-192.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm			Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m)	■
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	21	2.889-194.0	1 pièce(s)	DN 40	550 mm				□
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Flexible d'aspiration	22	2.889-135.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	■
	23	2.889-133.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau système de fermeture à clip, C 35.	□
	24	2.889-134.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	25	2.889-136.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration électroconducteur avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	□
	26	2.889-137.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip. En matériau électroconducteur.	□
Flexible d'aspiration	27	2.889-138.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	□
	28	2.889-139.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	□
Flexible d'aspiration, résistant à l'huile	29	2.889-140.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 4 m.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	30	2.889-141.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip.	□
	31	2.889-142.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur 2,5 m.	□
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur									
Manchon à outil DN 35, fixation par clip	32	2.889-151.0	1 pièce(s)	DN 35				Manchon à outil avec embout caoutchouc et curseur à air parasite pour nouveau système à clip. Convient à tous les outils électroportatifs courants.	■
Filtre plissé plat papier									
Filtre plissé plat Dry	33	6.904-367.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Dry en fibres de cellulose avec une étiquette verte. Convient pour l'aspiration de poussières fines et grossières des classes de poussières L et M.	□
Filtre plissé plat PTFE									
Filtre plissé plat Ultimate	34	6.907-455.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L.	□
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides									
Filtre gros déchets	35	6.904-287.0	1 pièce(s)					Métal, perforé, inadapté pour l'aspiration de poussières.	□
Filtre tissu									
Filtre à membrane pour les nouvelles gammes Tact et Ap	36	2.889-281.0						Filtre à membrane supplémentaire en non-tissé, pour les appareils des gammes Tact et Ap. Il se place directement sur le réservoir, et permet d'aspirer sans sac de filtre. Lavable et réutilisable.	□
Filtre à bougie Wood	37	2.414-000.0						Filtre à bougie Wood en matière textile avec revêtement PTFE et étiquette marron. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de bois et de fibres des classes de poussières M et L.	□
Brosses polyvalentes									
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	38	6.900-425.0	1 pièce(s)	DN 35	120 mm			Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 50/1 TACT TE L *CUL
1.148-416.0

KÄRCHER

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Lon-gueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Suceurs auto									
Buse auto	39	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Plastique.	☐
Suceurs voirie									
Suceur voirie	40	4.130-029.0	1 pièce(s)	DN 40		611 mm		Pour l'aspiration de vastes surfaces avec le NT 50/1 Tact Te L.	☐
Suceurs combinés, poussière									
Suceur combiné, poussière	41	6.906-511.0	1 pièce(s)	DN 35		270 mm		Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	☐
Pinceau d'aspiration									
Pinceau d'aspiration	42	6.903-862.0	1 pièce(s)	DN 35		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	☐
Tubes d'aspiration, métal									
Kit tuyau d'aspiration chromé DN 35 550 mm	43	2.889-191.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm			Kit tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, 2 pièces, de 0,55 millimètre chacune.	☐
Kits de réparation									
Kit de réparation DN 35	44	2.889-149.0	1 pièce(s)	DN 35				Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip.	☐
Kit de réparation DN 40	45	2.889-150.0	1 pièce(s)	DN 40				Kit de réparation DN 40 pour le nouveau système à clip.	☐
Flexibles d'aspiration (fixation par clip)									
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	46	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, C 40.	☐
Flexible d'aspiration	47	2.889-163.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration électroconducteur, DN 35. Longueur : 2,5 mètres.	☐
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)									
Rallonge de flexible	48	2.889-145.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 35. Longueur : 2,5 m.	☐
	49	2.889-146.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 40. Longueur : 2,5 m.	☐
Divers									
Outil de poussière de perçage	50	2.679-000.0	1 pièce(s)					Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable									
Manchon de raccordement pourou-tils électriques, vissable, DN 35	51	5.453-016.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	☐
Jeux d'accessoires par domaine									
Kit universel usage artisanal et professionnel	52	2.637-595.0		DN 35				Jeu d'accessoires pour un usage artisanal et professionnel.	☐
Kit de nettoyage pour chaudières 35 mm	53	2.638-852.0		DN 35				Kit de nettoyage pour chaudières.	☐
Kit d'accessoires nettoyage auto-mobile DN35	54	2.862-166.0		DN 35				Kit d'accessoires nettoyage automobile.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.