



T 15/1 CUL

Extra silencieux, extra bien équipé - l'aspirateur poussières T 15/1 est un modèle remarquable de première classe avec une puissance d'aspiration élevée et de nombreux extras qui rendent le travail plus facile et plus efficace.



1 Supports intégrés pour les accessoires

- Accessoires à portée de main grâce au rangement intégré

3 Large bouton marche/arrêt au pied

- Pas besoin de se pencher

2 Filtre panier

- Filtre principal en nylon lavable. Pour une utilisation avec ou sans sac.



T 15/1 CUL

- Supports intégrés pour les accessoires
- Logements intégrés pour le câble secteur / le flexible
- Coude confort

Caractéristiques techniques

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Réf. | 1.355-228.0 | |
| Code EAN | 886622000655 | |
| Débit d'air | l/s | 61 |
| Dépression | mbar / kPa | 251 / 25,1 |
| Contenance du réservoir | l | 15 |
| Puissance absorbée max. | W | 1300 |
| Diamètre nominal standard | | 32 |
| Longueur de câble | m | 15 |
| Niveau de pression acoustique | dB/A | 62 |
| Poids | kg | 8,1 |
| Dimensions (L x l x H) | mm | 434 x 316 x 400 |

Équipement

| | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Flexible d'aspiration | m | 2,5 |
| Tube télescopique | | Standard |
| Sac filtrant | | Non tissé |
| Suceur sol combiné | mm | 285 |
| Matériau de la cuve | | Plastique |
| Suceur sol | | ■ |
| Suceur fentes | | ■ |
| Suceur radiateurs | | ■ |
| Suceur fauteuils | | ■ |
| Panier filtre permanent nylon | | ■ |

■ Standard.

T 15/1 CUL 1.355-228.0

KÄRCHER


| | | Réf. | Quantité | Diamètre nominal | | Largeur | Prix | Descriptif | |
|---|----|-------------|--------------|------------------|--------|---------|------|---|---|
| Filtre de sortie d'air | | | | | | | | | |
| Filtre d'air sortant standard | 1 | 6.414-802.0 | 3 pièce(s) | | | | | Filtres d'air sortant standard. | ■ |
| Filtre de protection du moteur | 2 | 6.414-611.0 | 5 pièce(s) | | | | | Filtre de protection du moteur, non tissé de recharge, à remplacer en cas d'encrassement plus important. | ■ |
| Panier filtre principal | | | | | | | | | |
| Panier à filtre permanent | 3 | 5.731-640.0 | 1 pièce(s) | | | | | Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C. | ■ |
| Panier à filtre principal permanent | 4 | 4.731-011.0 | 1 pièce(s) | | | | | Non tissé aiguilleté en polyester renforcé, lavable jusqu'à env. 40 °C. | □ |
| Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs) | | | | | | | | | |
| Sacs filtrants non tissés (x10) | 5 | 6.907-017.0 | 10 pièce(s) | | | | | 10 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M. | ■ |
| Sacs filtrants matériau non tissé, grand conditionnement | 6 | 6.907-018.0 | 200 pièce(s) | | | | | 200 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur. | □ |
| Coude, plastique | | | | | | | | | |
| Coude Confort en plastique, système à clips C-32 | 7 | 4.440-865.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | | | | Coudes Comfort, plastique avec système à clips C-DN 32, avec réglage de l'admission d'air très silencieux, brevet allemand : DE 102005010983 (sans raccord ESB). | ■ |
| Suceurs à fentes | | | | | | | | | |
| Suceur à fentes | 8 | 6.903-403.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | 210 mm | | | Plastique, pour suceur fente (6.903-403.0). | ■ |
| Tubes d'aspiration, métal | | | | | | | | | |
| Tuyau d'aspiration à télescope | 9 | 6.903-524.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | 1 m | | | Tube télescopique, métal, chromé DN 32, 0,61-1 m. | ■ |
| Tube d'aspiration | 10 | 6.906-618.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | 0,5 m | | | Métal, revêtement noir, DN 0,5 m. | □ |
| Flexibles d'aspiration (fixation par clip) | | | | | | | | | |
| Flexible d'aspiration | 11 | 4.440-911.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | 2,5 m | | | 2,5 m. Avec raccordement d'aspirateur poussières et raccord à clips, C 32. | ■ |
| Flexibles d'aspiration complets (système à clip) | | | | | | | | | |
| Flexible d'aspiration avec coude antistat | 12 | 4.440-907.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | 2,5 m | | | Avec raccordement d'aspirateur poussières, raccord à clips et coude C DN 32. | ■ |
| Filtre HEPA, classe de poussière H | | | | | | | | | |
| Filtre emballé HEPA, H13 | 13 | 6.414-080.0 | 1 pièce(s) | | | | | Cartouche filtrante HEPA H 13 disponible en option (papier/plastique) pour l'utilisation à la place de la cartouche filtrante pour air sortant montée en série. Augmente le rendement filtrant et améliore la qualité de l'air sortant. | □ |
| Sacs filtrants papier (deux épaisseurs) | | | | | | | | | |
| Sacs papier, unité grand consommateur, (x200) | 14 | 6.907-016.0 | 200 pièce(s) | | | | | Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur. | □ |
| Sacs papier (x10) | 15 | 6.907-019.0 | 10 pièce(s) | | | | | 10 unités Certifié pour la classe de poussières M. | □ |
| Sac filtrant tissu | | | | | | | | | |
| Sac filtrant tissu | 16 | 6.904-316.0 | 1 pièce(s) | | | | | 1 unité Coton, lavable (40 °C), filtre multivoie. | □ |
| Brosses à moteur électrique | | | | | | | | | |
| Tête de brosse ESB 34 | 17 | 2.642-442.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | | 340 mm | | ESB 34, flexible d'aspiration avec câble électrique et tube d'aspiration télescopique (230 V). | □ |
| Brosse électrique ESB 28 | 18 | 2.641-815.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | | 280 mm | | ESB 28 flexible d'aspiration avec câble électrique et tube d'aspiration télescopique, uniquement pour T 201, T 12/1 (230 V). | □ |
| Suceurs combinés, poussière | | | | | | | | | |
| Suceur parquet | 19 | 6.905-078.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | | 360 mm | | Suceur parquet DN 32 avec une largeur de travail généreuse de 360 millimètres. | □ |
| Suceurs turbo | | | | | | | | | |
| Suceur pour fauteuils Turbo | 20 | 2.860-113.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | | 160 mm | | Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 15/1 CUL 1.355-228.0



| | | Réf. | Quantité | Diamètre nominal | | Largeur | Prix | Descriptif | |
|--|----|-------------|------------|------------------|--|---------|------|---|--------------------------|
| Suceur pour sols Turbo | 21 | 2.860-114.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | | 270 mm | | Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Élargisseur (tube -> suceur) | | | | | | | | | |
| Unité d'extension | 22 | 6.902-083.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | | | | De DN 32 à DN 35, plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement | | | | | | | | | |
| Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur | 23 | 6.902-077.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | | | | Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34). | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.