

# ProCup<sup>MC</sup> 16

N° du modèle : 17x36

Sans sac, conception avec godet à poussière grand format

Piste de nettoyage de 16 po

Manche avec prise confortable

Godet à poussière amovible, clair et facile à vider

Nettoyage doux – deux rouleaux avec crins sur un goujon de brosse en aluminium

Bouton de réglage convenant à une vaste gamme de hauteurs et de qualités de tapis

En acier durable, fait pour durer

Capot chromé extra résistant

Pare-chocs magnétique – aspire les petits débris de métal

Robuste cordon trifilaire de 50 pieds

Moteur 870 watts

Lames de ventilateur garanties à vie

Système de protection contre la surchauffe

Range-cordon renforcé Quick Release

Garantie  
commerciale  
de deux ans



**Range-cordon Quick Release**

**Cordon de 50 pieds**  
Évite de devoir s'arrêter souvent pour brancher et débrancher le cordon

**Fait pour durer**  
En acier durable

**Capot chromé**

**Custom Clean**  
6 réglages de la hauteur de tapis

**Piste de nettoyage de 16 po**

**Prise confortable**  
Sur le manche

**Filtre antiadhérent pour godet à poussière**

**Facile à vider**  
Godet à poussière grand format, amovible

**Interrupteur d'alimentation au pied**

**Pédale de détente**

**Pare-chocs magnétique**  
Aspire les petits débris de métal



### Caractéristiques techniques du produit

N° du modèle :	17X36
Code CUP	0 11120 16470 1
Code GTIN de la palette	50 0 11120 16470 6
Longueur du cordon	50 pi / 15,24 m
Volts 120 / Ampères 7,25 / Watts 870 / Hertz 60	
Perform. de ventilation	18,4 po d'élévation d'eau
Pression acoustique	76 dBA
Poids, avec cordon	22,05 lb / 10,0 kg
Poids, sans cordon	19,70 lb / 8,94 kg
<b>Dimensions du produit</b>	
Long. : 14,25 po	Larg. : 17,50 po
Long. : 0,36 m	Larg. : 0,44 m
Haut. : 47,25 po	Haut. : 1,2 m

Nombre de boîtes	1
<b>Dimensions de la boîte</b>	
Long. : 20,25 po	Larg. : 20,50 po
Long. : 0,514 m	Larg. : 0,521 m
Haut. : 11,25 po	Haut. : 0,286 m
Poids de la boîte	25,70 lb / 11,66 kg
Quantité par palette	16 boîtes
Poids de la palette	456 lb / 207 kg
Nombre de boîtes (hauteur)	4
Hauteur de la palette	50,2 po / 1,275 m
N° de commande de la courroie	203-7843
Approbation de l'agence : ETL	