



ENTRETIEN DES PLANCHERS

Lokseal[®]

bouche-pores acrylique

FICHE TECHNIQUE

Emballage	Code
4 x 4 L	1110278002
20 L	1110334001
210 L	1110390001

Description:

LOKSEAL est le bouche-pores acrylique le plus versatile disponible. Développé exclusivement par Avmor, il a été conçu pour être compatible avec l'ensemble de la famille des finis à planchers Avmor. LOKSEAL est principalement recommandé pour sceller les pores du plancher et ainsi niveler la surface avant l'application successive des couches de fini à planchers.

Mode d'emploi:

Bien décaper le plancher en enlevant toute cire ou fini. Bien rincer à l'eau claire et laisser sécher. Appliquer une ou deux couches uniformes. Laisser sécher 30 minutes entre les couches. Après avoir scellé, appliquer trois à quatre couches d'un fini à Ultra Haute Vitesse thermacrylique.

Propriétés physiques:

Apparence	liquide opaque
Couleur	blanc
Odeur	légèrement acrylique
Gravité spécifique	1.020 – 1.025
pH	9.0 – 9.5
Solides	14.0 – 14.5%

Sécurité:

SANTÉ	1
INFLAMMABILITÉ	0
RÉACTIVITÉ	0
PROTECTION PERSONNELLE	0
0 =	Négligeable
1 =	Bas
2 =	Modéré
3 =	Élevé
4 =	Très élevé

Note:

Les relevés présentés ci-haut sont basés sur des expériences et informations que nous croyons de source fiable. Cependant, nous ne pouvons garantir les performances obtenues, ou les résultats, l'application dudit produit variant selon les conditions propres aux laboratoires et autres endroits hors de notre contrôle. Nous ne pouvons garantir que l'usage décrit ci-haut n'enfreindra pas certains brevets déjà existants.