FICHE TECHNIQUE

RESISTOL SCELLANT

Scellant acrylique

DESCRIPTION:
Ce SCELLANT ACRYLIQUE est soigneusement formulé pour obtenir une base excellente pour tous les planchers poreux soit tuiles, terrazo ou linoléum. Un lustre éclatant, ne jaunit jamais les planchers. Résistant à l'eau et à la poussière. Antidérapant, augmente le lustre des finis qui sont appliqués par la suite.

- **ULTRA DURABLE, ANTI DÉRAPANT**

DIRECTIONS:

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS: Suivez les procédures suivantes:
Décaper le plancher avec le DÉCAPANT RESISTOL. Appliquer une ou deux couches minces et uniforme à l'aide d'un vadrouille propre sur le plancher sec. Ne jamais remettre le liquide dans son contenant original. Toute surface en contacte directe avec les aliments doit être rincé avec de l'eau potable.

DONNÉES TECHNIQUES:

Point d'ébullition	100 °C
Densité	(H_2O = 1) : 1.014 à 20 °C
Pression de vapeur	(mmHg) : P/D
%Volatile	(%Poids) : 88-92
Densité de vapeur	(Air = 1) : 1
Vitesse d'évaporation	(Eau = 1) : 1
Solubilité dans l'eau	Dispersable
pH	8.0-9.5
État physique	Liquide
Viscosité	< 1000 cps à 25 °C
Apparence	liquide blanc
Odeur	odeur acrylique
Seuil d'odeur (ppm)	P/D

CLASSIFICATION EN VERTU DU TMD: Non réglementé

CLASSIFICATION DU SIMDUT: D2B

ENTREPOSAGE: Garder dans des contenants fermés hermétiquement, dans un endroit bien ventilé et à la température de la pièce. Éviter le gel.

CHEMOTEC
8820, Place Ray Lawson, Anjou, Québec, Canada H1J 1Z2
Tél: (514) 729.6321 • (800) 729.6321 • Fax: (514) 729.6322
service@chemotec.ca • www.chemotec.ca

CSSA ISSA MEMBER The Experts on Cleaning and Maintenance Pour que tout brille Let it shine