



## POLYPLUS 25

**Fini à plancher métallique – à base de polymères acryliques 25%**

### DESCRIPTION

POLYPLUS 25 est un fini à plancher métallique acrylique ultra concentré pour plancher à basse fréquence d'entretien. Il est fait à base de polymères acryliques contenant 18% de matières solides, ce qui lui donne une résistance élevée aux détergents, à l'usure, aux marques noires, aux éraflures et à l'eau. Il possède des propriétés antidérapantes supérieures à la norme ASTM D2047. Conçu pour un usage professionnel, il s'adapte à toutes les conditions de plancher pour donner un lustre maximal durable.

### AVANTAGES

1. Contient 25% de matières solides.
2. Résiste aux détersifs, à l'usure, aux marques noires, aux éraflures et à l'eau.
3. Possède des propriétés antidérapantes supérieures à la norme ASTM D2047.
4. Facile d'application, sèche rapidement.
5. Conçu pour un usage professionnel, donne un lustre optimal et offre une protection supérieure.



### DONNÉES TECHNIQUES

pH (tel quel).....	8,0 – 8,2
Densité (20°C).....	1,034 g/cc
Couleur.....	Blanc laiteux
Odeur.....	Aucun
Caractéristique.....	Aucun
Point d'éclair.....	Supérieur à 95°C
Stabilité au gel/dégel.....	Garder hors du gel

### MODE D'EMPLOI

Pour une surface qui doit être remise à son état original :

1. Décaper le plancher avec le décapant à plancher DÉCAPPLUS ou DÉCAMAX.
2. Rincer pour neutraliser et bien laisser sécher la surface.
3. Avec une vadrouille à fini, appliquer deux ou trois couches de POLYPLUS 25 selon la porosité du revêtement de sol.
4. Laisser sécher de 20 à 25 minutes entre chaque couche.

Lorsque le lustre du fini est atténué, nettoyer la surface et relustrer à l'aide d'un produit lustrant utilisant la méthode vaporiser/polir.

**Contient : Éther de diéthylèneglycol et de monoéthyle, émulsion aqueuse de copolymère acrylique-styrène.**

Mise en garde : Ne jamais utiliser un applicateur ayant servi à d'autres fins. Ne jamais transvaser le fini non utilisé dans le contenant original. Entreposer à une température variant entre 9°C et 27°C.

#### UNICA CANADA INC.

90, J.-Armand Bombardier, Boucherville (Québec) J4B 8N4

Tél.: 450.655.8168 • Fax: 450.655.4411

Courriel: [unica@unicacanada.com](mailto:unica@unicacanada.com) • Visitez notre site web [www.unicacanada.com](http://www.unicacanada.com)