FICHE TECHNIQUE

BIOTRAP

Traitement biotechnologique pour drains & intercepteurs de graisse

DESCRIPTION

BIOTRAP biodégrade efficacement les accumulations graisseuses et autres résidus organiques dans les intercepteurs à graisse et les canalisations annexées. Il contrôle également les odeurs et permet d'espacer les vidanges. BIOTRAP s'utilise manuellement ou avec les systèmes de dosage automatique et de micro aération BIOTRAP pour une biodégradation maximale des huiles et graisses grâce à un mélange très concentré de bactéries bénéfiques.

AVANTAGES

1. Recommandé dans l'industrie alimentaire, restaurants, hôtels, écoles, hôpitaux, etc.
2. Réduit les accumulations de graisse
3. Réduit les fréquences des vidanges d'au moins 75%
4. Réduit les risques de blocage des canalisations
5. Élimine les mauvaises odeurs
6. Optimise la durée de vie de la trappe à graisse

DONNÉES TECHNIQUES

pH (tel quel) ..... 7,0 – 7,5
Densité (20°C) ..... 1,002 g/cc
Couleur ..... Émulsion blanche
Odeur ..... Fraîche
Caractéristique ..... Aucun
Biodégradabilité ..... Complète
Point d'éclair ..... Aucun
Stabilité au gel/dégel ..... Garder hors du gel

La biodégradabilité a été déterminée selon l'essai no. 301D de l'OCDE.

MODE D'EMPLOI

Sur une période d'une journée: 15 ml/heure

Sur une période de 24 heures (360ml)

En moyenne un 20 L de BIOTRAP dure 55 jours.

UNICA CANADA INC.
90, J.-Armand Bombardier, Boucherville (Québec) J4B 8N4
Tél.: 450.655.8168 • Fax: 450.655.4411
Courriel: unica@unicacanada.com • Visitez notre site web www.unicacanada.com